

キャラクター

農業大国ウルグアイ産のノンミュールジグウールを使用し、無染色でウール本来のナチュラルカラーを活かした色展開のサスティナブルな素材。バルキーでハリコシの強いウールを原料としながら、ふっくらと柔らかく仕上がるように特殊製法で紡績することで、しっかりとしたコシがありながらも、肌触りは柔らかいのが特徴。非常に軽いので、ボリューム感のあるアイテムに最適。
※単糸(1/6)、双糸(2/6)もご利用いただけます。双糸加工はバイオーダーになります。

特記事項

天然色の原毛を使用している為、製造ロットごとに色差があります。
また無染色のため、まれに原毛の匂いが気になることがあります。
原料の特性上、有色繊維（ブラック、ブラウン）や夾雑物が入る可能性があります。予めご了承下さい。
c/#5のみトップ染めの原料が一部含まれておりますので、風合い・縮率の差はご容赦ください。

ご使用時の注意点

- 品質の保持には十分努力しておりますが、生産ロット間の差異にはご注意をお願い致します。
- 編み組織や本数取り、色でも縮率は異なりますので、必ずテストをしてからのご使用をお願い致します。

ストックサービス

○

ブックカラーミニマム

1kg

別注色

不可

適正ゲージ（参考）

3GG 1ply

洗濯絵表示例



※洗濯表示につきましては、編み組織、デザイン、付属等を含めてご検討下さい。

Characteristics

A roving yarn made from bulky wool, Gaku is soft and extremely light.
As its natural color comes from undyed wool (except for col.5), this yarn is a sustainable choice for low gauge.
Available in 1/6 and 2/6 as well. Please contact us for the detail.

Special Instructions

There are color differences among production lots, as they are the natural color of raw material without dye.
[*Col.5 partially includes top-dyed wool.]
The smell of natural wool can be reduced by washing.
There may be some black hairs in the yarn due to the characteristics of the raw material used.

Notes

- Please note that the small differences of colour/texture/shrinkage between the production lots are inevitable.
- Please conduct enough trials in advance, as the final result depends greatly on the condition of knitting and washing.

Stock Service

All colors are available for sampling.

Minimum Order Quantity

1 kg per colour

Your Own Colour

N/A

Dyeing Bath Lot

Top Dye (Melange)

Min: N/A

Yarn Dye (Solid)

Min: N/A

Max: N/A

Max: N/A

Finishing

This is the instruction for finishing the product. For the care instructions, please refer to the labeling below.
• Washing at low-temperature water is recommended. Please steam press to set the shape before washing.
After washing, please dry at low temperature.
• When ironing, please put a piece of cloth on the knitted panel. The temperature must be below 110°C.

Colour Fastness

Water at 37°C

Grade 3/4

Light fastness

Grade 3/4

Dry rubbing

Grade 3/4

Wet rubbing

Grade 3/4

Pilling Test

Grade 3/4

Suitable Gauge

3GG 1ply

Labeling

