

キャラクター

クリンプ性の高いウールを使用した強撚糸。一般的に重たくなりがちな強撚糸に膨らみのある原料を使用することで、重さを軽減したバルキーな素材感が特徴。スポンディッシュでコシのある素材のため型崩れを起こしにくく、ケーブル等の地柄もくっきりと柄が引き立つ。さらっとしたドライな肌触りが幅広いシーズンに対応可能。

特記事項

強撚糸の特性上、天竺編みでは斜行が起こりやすい素材です。

ご使用時の注意点

- 品質の保持には十分努力しておりますが、生産ロット間の差異にはご注意をお願い致します。
- 編み組織や本数取り、色でも縮率は異なりますので、必ずテストをしてからのご使用をお願い致します。
- 製造工程上、1コーン内に複数の結び目が存在します。

ストックサービス

一部ストックあり

ブックカラーミニマム

営業担当者にお問い合わせください。

別注色

○

別注色ミニマム

営業担当者にお問い合わせください。

適正ゲージ (参考)

7GG 1ply, 5GG 2ply

洗濯絵表示例



※洗濯表示につきましては、編み組織、デザイン、付属等を含めてご検討下さい。

Characteristics

High twisted yarn with a comfortable dry touch and textured surface.
Made from bulky wool, this yarn is excellent in low and middle gauge as its strong texture ensures a garment stays in its shape.
Most suitable for voluminous stitches such as half cardigan stitch and cable stitch.

Special Instructions

The single jersey is not recommended for this article, as the knitted panel tends to torque due to high-twisting.

Notes

- Please note that the small differences of colour/texture/shrinkage between the production lots are inevitable.
- Please conduct enough trials in advance, as the final result depends greatly on the condition of knitting and washing.
- There are several knots in one cone due to the production process.

Stock Service

Some colors are available in stock.

Minimum Order Quantity

6 kg per colour

Your Own Colour

Yes

MOQ for your own colour

6 kg per colour

Dyeing Bath Lot

Top Dye (Melange)

Min: N/A

Yarn Dye (Solid)

Min: 6 kg

Max: N/A

Max: 100 kg (1 Lot)

Finishing

This is the instruction for finishing the product. For the care instructions, please refer to the labeling below.

- Washing at low-temperature water is recommended. Please steam press to set the shape before washing.
After washing, please dry at low temperature.
- When ironing, please put a piece of cloth on the knitted panel. The temperature must be below 110°C.

Colour Fastness

Water at 37°C

Grade 3/4

Light fastness

Grade 3/4

Dry rubbing

Grade 3/4

Wet rubbing

Grade 3/4

Pilling Test

Grade 3/4

Suitable Gauge

7GG 1ply, 5GG 2ply

Labeling

