

キャラクター

和紙の糸を芯として周りにウールの綿（わた）をまきつけた特殊製の糸。芯の和紙糸が持つしっかりとしたハリコシ感と、巻かれたウールによる柔らかな肌触りの組み合わせが、他に類を見ないスタイリッシュな素材感のファンシーヤーン。編み目がくっきりと見える素材のため、柄の一目一目とその凸凹感が一般的な梳毛糸よりも際立ち、ドラマチックな表現が可能。

特記事項

芯の和紙にテンションが無い為、甘い度目やテンションのかかる編み方で編むと和紙糸の糸切れが発生し易くなります。柔らかい綿(わた)でゆるく撚りをかけている為、摩擦等によってピリングが発生しやすい傾向にあります。

ご使用時の注意点

- 品質の保持には十分努力しておりますが、生産ロット間の差異にはご注意をお願い致します。
- 編み組織や本数取り、色でも縮率は異なりますので、必ずテストをしてからのご使用をお願い致します。
- 製造工程上、1コーン内に複数の結び目が存在します。

ストックサービス

一部ストックあり

ブックカラーミニマム

営業担当者にお問い合わせください。

別注色

○

別注色ミニマム

営業担当者にお問い合わせください。

適正ゲージ（参考）

7GG 1ply

洗濯絵表示例



※洗濯表示につきましては、編み組織、デザイン、付属等を含めてご検討下さい。

Characteristics

Unique fancy yarn made from Japanese paper yarn as a core and wool sliver wrapping the outside. Wrapped with loosely twisted soft wool sliver, it has a smooth hands feel. When knitted, the firm core of Japanese paper gives a strong texture and makes each stitch beautifully stand out.

Special Instructions

Since wool fiber is softly twisted, the yarn tends to form pillings by rubbing. Japanese paper is very delicate. Please avoid knitting in a way that tension is put on the yarn.

Notes

- Please note that the small differences of colour/texture/shrinkage between the production lots are inevitable.
- Please conduct enough trials in advance, as the final result depends greatly on the condition of knitting and washing.
- There are several knots in one cone due to the production process.

Stock Service

Some colors are available in stock.

Minimum Order Quantity

6 kg per colour

Your Own Colour

Yes

MOQ for your own colour

6 kg per colour

Dyeing Bath Lot

Top Dye (Melange)

Min: N/A

Yarn Dye (Solid)

Min: 6 kg

Max: N/A

Max: 100 kg (1 Lot)

Finishing

This is the instruction for finishing the product. For the care instructions, please refer to the labeling below.

- Washing at low-temperature water is recommended. Please steam press to set the shape before washing. After washing, please dry at low temperature.
- When ironing, please put a piece of cloth on the knitted panel. The temperature must be below 110°C.

Colour Fastness

Water at 37°C

Grade 3/4

Light fastness

Grade 4

Dry rubbing

Grade 3/4

Wet rubbing

Grade 3/4

Pilling Test

Grade 3/4

Suitable Gauge

7GG 1ply

Labeling

